

NOVA. light
ВІДЕОКАМЕРА
NOVA.cam

NOVA.light
CAMERA SYSTEM
NOVA.cam



NEXOR

nexomedical.com

НЕКСОР




NOVA.light
CAMERA SYSTEM
NOVA.cam

NEXOR

| ТЕХНІЧНІ ДАНІ | HD-ВЕРСІЯ |
|-------------------------------|---|
| Пристрій візуалізації, сенсор | Exmor CMOS типу 1/ 2,8 |
| Відео стандарти | 1080p 50/60 Гц |
| Лінії та пробіли | 1920x1080 Full HD |
| Кількість ефективних пікселів | Приблизно 2,38 мега пікселів |
| Коефіцієнт розмірів | Від 16 до 9 |
| Мінімальна ілюмінація (50%) | 1,4 люкс |
| Коефіцієнт сигнал-шум | 50 дБ |
| Наближення (зум) | 10-кратний оптичний / 12-кратний цифровий/ 120 x вкл. оптичний зум |
| Фокусна відстань | F = 3,8 мм (широкий кут) до 38 мм (теле-кінець) |
| Електронний затвор | 1/1s до 1/10000 s, 22 кроки |
| Робоча температура | від 0 °C до 45 °C |
| Споживання енергії | від 6 В до 12 В прямого току/3,7 Вт |
| Мінімальна робоча відстань | 10 мм (широкий кут) 800 мм (теле-кінець) |
| Блок живлення | через OR світло |
| Обертання зображення | Механічне |
| Виходи відеосигналу | HDSDI |
| Фокус | Авто або механічний |
| Діафрагма | Авто або механічна |
| Баланс білого | Авто або механічний |
| Функція архівування | так |
| Вага камери | 1 кг |

HD версія **NOVA.cam** доступна разом з кабелем.

| | |
|---|---|
| <p>NEXOR</p> <p>NEXOR MEDICAL GMBH Stockacher Str. 134 D-78532 Tuttlingen – Germany www.nexormedical.com</p> | <p> ТОВ «Технології для життя» вул. Степана Бандери, 21, офіс 305, Київ, 04073, Україна e-mail: office@t4l.com.ua; www.t4l.com.ua Т/Ф: +38 (044) 467-76-32 GSM/Skype/ /Whats App/ Telegram : +38 (067) 442-45-52</p> |
|---|---|